

GPRS-T4

GPRS/SMS RAPPORTAGE MODULE

De veelzijdige GPRS-T4 communicatie module is ontworpen voor GPRS en SMS communicatie vanaf ieder alarmsysteem of een ander apparaat. Een extra functionaliteit van de GPRS-T4 module is de afstandsbediening van de uitgangen op de module, waardoor bijv. het activeren of deactiveren van het alarmsysteem stand-by modus mogelijk wordt gemaakt via SMS.

- 8 ingangen voor het activeren van rapportages of persoonlijke berichten
- Speciale ingang voor AC voedingscontrole
- 4 uitgangen met afstandsbediening optie
- automatisch terugvallen op SMS rapportage indien GPRS niet lukt
- SMS/CLIP persoonlijke berichten
- ondersteund CLIP test transmissies
- communicatie storing indicatie

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Milieuklasse | II |
| Aantal OC uitgangen | 4 |
| Voeding ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Aantal ingangen (zones) | 8 |
| Afmetingen print | 80 x 57 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -10...+55 °C |
| Stand-by verbruik | 45 mA |
| Maximaal verbruik | 190 mA |
| Gewicht | 184 g |
| Benodigd uitgangsvermogen, AC | 2 A |
| Toegestane voltage op AC ingang | tot 25 V |
| Verbruik storingsuitgang | 50 mA |

