

# DS-T2

## CYFROWY CZUJNIK TEMPERATURY

Cyfrowy czujnik temperatury **DS-T2** umożliwia pomiar temperatury w zakresie od  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+110\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Nadaje się do montażu wpuszczanego, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynków. Charakteryzuje się klasą szczelności IP65 (odporność na zalanie).

Komunikacja z urządzeniem odbiorczym odbywa się przez interfejs 1-Wire.

DS-T2 współpracuje m.in. z uniwersalnymi modułami monitorującymi **GPRS-A LTE**, **GPRS-A** oraz **ETHM-A** i może być wykorzystywany do monitorowania temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych, budynkach gospodarczych, biurach, halach produkcyjnych, kotłowniach czy chłodniach, a także w pojazdach i innych obiektach ruchomych np. w jednostkach pływających.

- interfejs 1-Wire
- pomiar temperatury w zakresie: od  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+110\text{ }^{\circ}\text{C}$
- do montażu wpuszczanego
- przystosowany do pracy na zewnątrz
- klasa szczelności IP65
- długość przewodu: 3 m
- średnica czujnika: 6 mm