

# B-1F BR

## CZUJKA MAGNETYCZNA NAWIERZCHNIOWA PŁASKA (BRĄZOWA)

Czujki magnetyczne umożliwiają wykrycie otwarcia drzwi, okien itp. Płaska czujka kontaktronowa **B-1F** przeznaczona jest do montażu powierzchniowego (przykręcana do podłoża). Czujka dostępna jest w białej (**B-1F**) i brązowej (**B-1F BR**) wersji kolorystycznej.

- do montażu powierzchniowego (przykręcany)
- płaska obudowa o wymiarach 68x20x5,3 mm



### DANE TECHNICZNE

|   |                  |
|---|------------------|
| Zakres temperatur pracy                 | -10...+55 °C     |
| Masa                                    | 23 g             |
| Maksymalna wilgotność                   | 93±3%            |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu | 28 mm            |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu   | 36 mm            |
| Wymiary obudowy magnesu                 | 68 x 20 x 5,3 mm |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5         | II               |
| Wymiary obudowy kontaktronu             | 68 x 20 x 5,3 mm |
| Typ czujki                              | NC               |
| Maksymalne napięcie przełączalne        | 100 V            |
| Maksymalna moc obciążenia               | 10 W             |
| Maksymalna rezystancja styków           | 200 Ω            |
| Maksymalny prąd przełączalny            | 500 mA           |
| Długość przewodów                       | 400 mm           |