

S-1

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Извещатель S-1 предназначен для поверхностного монтажа (он крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов). S-1 состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика. Дополнительно, устройство имеет тамперный шлейф.

S-1 подключается к входу НЗ контрольной панели и может применяться, как в системах охранной сигнализации, так и умного здания. Он удовлетворяет требованиям европейского стандарта **EN 50131-1** и **EN 50131-2-6**, Grade 2.

Извещатель S-1 выпускается в белом (**S-1**) и коричневом (**S-1 BR**) корпусе.

- для поверхностного монтажа
- тамперный шлейф

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--|----------------------|
| Максимальное коммутируемое напряжение геркона | 20 В |
| Максимальный коммутируемый ток | 20 мА |
| Вес | 29 г |
| Переходное сопротивление | 150 Ом |
| Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА | 360 000 |
| Материал, из которого изготовлены контакты | Ru (Ruten) (Рутений) |
| Расстояние замыкания контактов геркона | 18 мм |
| Расстояние размыкания контактов геркона | 28 мм |

