

S-4 BR

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Извещатель S-4 предназначен для врезного монтажа в дверную или оконную раму. S-4 состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика. Дополнительно, устройство имеет тамперный и дополнительную клемму M для удобного подключения оконечного резистора.

S-4 подключается к входу НЗ контрольной панели и может применяться, как в системах охранной сигнализации, так и умного здания. S-4 удовлетворяет требованиям европейского стандарта EN 50131-1 и EN 50131-2-6, Grade 2.

Извещатель выпускается в белом (S-4), коричневом (S-4 BR) и темно-сером (S-4 DG) корпусе.

- для поверхностного монтажа
- тамперный контакт
- цвет корпуса: коричневый



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--|-----------------------|
| Максимальное коммутируемое напряжение геркона | 20 В |
| Максимальный коммутируемый ток | 20 мА |
| Габаритные размеры корпуса | 58,5 x 16,5 x 15,2 мм |
| Диапазон рабочих температур | -30...+55 °C |
| Вес | 24 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93 ±3% |
| Переходное сопротивление | 150 Ом |
| Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА | 360 000 |
| Материал, из которого изготовлены контакты | Ru (Ruten) (Путений) |
| Расстояние замыкания контактов геркона | 18 мм |
| Расстояние размыкания контактов геркона | 28 мм |
| Размеры подкладки под геркон | 58,5 x 16,5 x 3,3 мм |
| Габаритные размеры корпуса магнита | 58,5 x 14,7 x 8,3 мм |
| Размеры подкладки под магнит | 58,5 x 14,7 x 3 мм |