

# PK-01

## АВТОНОМНЫЙ МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Модуль PK-01 предназначен для осуществления контроля доступа везде, где он необходим, но при этом нет потребности устанавливать расширенную систему. Проход разрешается на основе кода или карты. Подключение внешнего питания 12 В и электрозамка достаточно для того, чтобы реализовать вполне функциональную установку.

- авторизация пользователей по карте или коду
- поддержка до 50 пользователей
- настройка с помощью клавиатуры
- светодиодные индикаторы состояния системы
- подсветка клавиш для удобства эксплуатации на неосвещенных объектах
- реле для непосредственного управления электромагнитными замками
- возможность установки вне помещений

## ТЕХДААННЫЕ

Частота работы считывателя	125 кГц
Максимальная нагрузка на контактах реле (резистивная)	2 А / 24 В DC
Класс среды по стандарту EN50130-5	III
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Максимальное потребление тока	125 мА
Вес	297 г
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Максимальный ток выхода тревоги	30 мА
Максимальный ток выхода звонка	30 мА
Потребление тока в режиме готовности	105 мА
Габаритные размеры корпуса	47 x 158 x 24 мм
Диапазон рабочих температур	-25...+55 °C

