

# APD-100

## БЕСПРОВОДНОЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Беспроводной извещатель APD-100, обнаруживающий движение в охраняемой зоне. Он работает в составе беспроводной системы АВАХ. Цифровой алгоритм обнаружения обеспечивает высокую устойчивость к ложным тревогам. Благодаря функции PЕТ устройство может обеспечить защиту даже, если в охраняемой зоне присутствуют небольшие животные. APD-100 имеет двойной пирозлемент и цифровой алгоритм компенсации температуры. Трехступенчатая регулировка чувствительности может конфигурироваться удаленно с помощью ПО DLOADX. Он оборудован тамперной защитой и функцией контроля состояния батареи. Извещатель совместим с прибором INTEGRA 128-WRL, контроллерами АСU-120, АСU-270 и предыдущими моделями АСU-100, а также АСU-250, как и с ретранслятором радиосигнала АRU-100. APD-100 удовлетворяет требованиям европейского стандарта EN 50131-2-2Grade 2.

Извещатель поставляется в комплекте с кронштейном для обеспечения, в зависимости от потребностей, возможности широкого диапазона регулировки.

- удовлетворяет требованиям стандарта EN50131 Grade 2
- высококачественный инфракрасный тракт
- трехуровневая дистанционная регулировка чувствительности
- контроль состояния батареи
- регулируемый кронштейн для монтажа на стене или потолке
- дистанционная настройка
- тамперный контакт
- игнорирует животных весом до 15 кг



### ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Время работы от батареи (лет)	около 3 лет
Обнаруживаемая скорость движения	0,3...3 м/с
Габаритные размеры корпуса	63 x 96 x 49 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Рекомендуемая высота монтажа	2,4 м
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Вес	108 г
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Батарея	CR123A 3В

