

GPRS-T4

МОДУЛЬ GPRS

Универсальный модуль **GPRS-T4** предназначен для осуществления мониторинга GPRS и SMS от любого ПКП или другого устройства. Дополнительной функцией **GPRS-T4** является удаленное управление выходами модуля, благодаря которому можно, например, ставить и снимать систему с охраны с помощью сообщений SMS.

- 8 входов для включения мониторинга или оповещения
- вход контроля питания AC
- 4 выхода с возможностью удаленного управления
- автоматическое переключение на SMS в случае отсутствия GPRS
- оповещение SMS/CLIP
- осуществление теста связи методом CLIP
- сигнализация аварии связи

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Класс среды | II |
| Число выходов типа ОС (открытый коллектор) | 4 |
| Напряжение питания ($\pm 15\%$) | 12 В DC |
| Число зон | 8 |
| Габаритные размеры платы электроники | 80 x 57 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Потребление тока в режиме готовности | 45 мА |
| Максимальное потребление тока | 190 мА |
| Вес | 184 г |
| Минимальный выходной ток блока питания | 2 А |
| Допускаемое напряжение на выходе AC | до 25 В |
| Максимальный ток выхода с функцией индикатора аварии | 50 мА |

