

DRP-400

АДРЕСНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Извещатель позволяет обнаружить пожар на ранней стадии, когда появляется видимый дым. Предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- датчик видимого дыма
- обнаружение загрязнения оптической камеры
- чувствительность датчика дыма, регулируемая ППКП (4 уровня чувствительности)
- светодиод для оптической индикации
- двухсторонний изолятор КЗ
- питание от шлейфа сигнализации
- установка в основание **DB-400** (основание приобретается отдельно)
- возможность подключить индикатор срабатывания **WZ-110**
- пылезащитный колпачок в комплекте поставки

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|---|--------------|
| Габаритные размеры корпуса | ø108 x 46 мм |
| Диапазон рабочих температур | -25...+50 °C |
| Вес | 94 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93±3% |
| Минимальная пороговая температура вызова тревоги | 54 °C |
| Максимальная пороговая температура вызова тревоги | 65 °C |
| Потребление тока в дежурном режиме | 450 мкА |
| Потребление тока в режиме тревоги | 700 мкА |
| Напряжение питания | 18...26 |