

SPW-150

ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ

Оповещатель **SPW-150** предназначен для звуковой сигнализации событий, происходящих на объекте. Встроенный источник резервного питания обеспечивает работу оповещателя **SPW-150** даже в случае отключения его от приемно-контрольного прибора.

- звуковая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- тамперная защита от открытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности
- резервное питание: 9 В

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение питания ($\pm 15\%$) | 12 В DC |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Максимальное потребление тока | 330 мА |
| Вес | 162 г |
| Громкость звука | до 120 дБ |
| Максимальная влажность воздуха | 93 \pm 3% |
| Потребление тока в режиме готовности | 10 мкА |
| Габаритные размеры | 130 x 130 x 40 мм |
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | II |
| Соответствие стандартам | EN50130-4, EN50130-5 |
| Резервное питание | bateria alkaliczna 6LR61 9B |

