

ACSP-RSI

MODUL GALVANICKEJ IZOLÁCIE ZBERNICE RS-485

Modul **ACSP-RSI** slúži na galvanickú izoláciu ústredne požiarnej signalizácie **ACSP-402** a vzdialeného panelu **APSP-402** pripojených pomocou zbernice RS-485. Vďaka tomu nemusí byť vzdialený panel pripojený na ten istý ochranný obvod PE, ako ústredňa. Modul môže slúžiť na pripojenie sériovej termotlačiarne, ktorá môže tlačiť udalosti zaregistrované ústredňou.

- galvanická izolácie zbernice RS-485
- port RS-485 na pripojenie ústredne **ACSP-402** / vzdialeného panelu **APSP-402**
- port RS-485 na pripojenie druhého modulu **ACSP-RSI**
- možnosť pripojenia sériovej termotlačiarne
- napájanie 12...18 V DC z ústredne **ACSP-402** / vzdialeného panelu **APSP-402**
- odnímateľné montážne svorky

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|----------------------------|---------------|
| Odber prúdu | 45 mA |
| Pracovná teplota | -10°C...+55°C |
| Hmotnosť | 28 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Rozmery | 61 x 51 mm |