

ASW-100 F

BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ 230 V

ASW-100 F je bezdrôtový ovládač zariadení napájaných zo siete 230 V AC. Zariadenie je určené na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému **ABAX**, a spolupracuje s ústredňou **INTEGRA 128-WRL**, kontroléram **ACU-120**, **ACU-270**, **ACU-100** a **ACU-250**, a s opakovačom **ARU-100**. Ovládač sa pripája priamo do zásuvky 230 V AC. Umožňuje diaľkové alebo ručné zapínanie a vypínanie ľubovoľného zariadenia s odberom prúdu do 16 A (pre zaťaženie s odporom) pripojeného do zabudovanej zásuvky typu F (SHUKO), čo umožňuje využívať toto zariadenie prakticky v neobmedzenom počte využití. Pre pohodlnejšiu obsluhu má zariadenie zabudovanú LED-ku, ktorá signalizuje režim činnosti (zapnuté/vypnuté).

- diaľkové zapínanie a vypínanie zariadení pripájaných do zásuviek 230 V AC
- možnosť ručného ovládania
- LED-ka zobrazujúca stav zariadenia
- estetický a bezpečný kryt s integrovanou sieťovou vidlicou
 - konektor typu F (SCHUKO)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Povolené zaťaženie	16 A
Trieda prostredia	II
Typ konektora	F
Typ konektora	Hybrid (typ E a F)
Rozmer krytu	65 x 100 x 77 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Hmotnosť	131 g
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 500 m m

