

# GPRS-A LTE

## UNIVERZÁLNY MODUL MONITORINGU

GPRS-A LTE je univerzálny modul monitoringu, ktorý môže pracovať autonómne, alebo v rámci systému signalizácie vlámania a napadnutia a v systémoch automatizácie. Zariadenie má mobilný telefón obsluhujúci prenos údajov v technológii LTE\*.

V zabezpečovacích systémoch môže tento modul slúžiť na realizáciu monitoringu a môže spolupracovať s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou. Prepojenie s ústredňou sa vykonáva pomocou jej telefónneho komunikátora alebo pomocou zodpovedajúco nakonfigurovaných výstupov.

Modul má 8 vstupov, ktoré môžu pracovať ako digitálne (NO, NC) alebo analógové. Analógové vstupy môžu byť využívané v sústavách automatiky, alebo na monitorovanie širokej škály externých zariadení, ako sú napr. detektory teploty, tlaku, vlhkosti a podobne. GPRS-A LTE má zbernicu 1-Wire, na ktorú je možné pripojiť až 8 digitálnych detektorov teploty **DS-T1** alebo **DS-T2**.

Modul môže zasielať údaje o meraní pomocou technológie GPRS s využitím otvorených komunikačných protokolov: MQTT, JSON a MODBUS RTU. Jestvuje možnosť vytvorenia servera, ktorý bude zbierať údaje z viacerých modulov s cieľom ich grafického zobrazenia – napr. na kontrolu parametrov prostredia v skladoch, výrobných halách a podobne. Modul využíva koncepciu tzv. internetu vecí (ang. IoT – Internet of Things). GPRS-A LTE pri prekročení naprogramovaných hodnôt môže zasielať hlásenia na PCO alebo určeným užívateľom. Je možné taktiež naprogramovanie automatickej reakcie pri zmene stavu vybraných výstupov, napr. zapnutie ohrevu pri rýchлом poklese teploty.


Modul môže zasielať oznamovanie max. pre 8 užívateľov, a to niekoľkými spôsobmi: pomocou správ SMS, PUSH, alebo CLIP.

Zariadenie má 4 programovateľné výstupy, ktoré je možné diaľkovo ovládať pomocou správ SMS, CLIP-om, mobilnej aplikácie **GX CONTROL** alebo programu **GX Soft**. GPRS-A LTE môže byť využívaný na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému alebo iných zariadení pripojených na modul.

Na programovanie modulu sa používa program **GX Soft**. Spojenie s modulom sa môže vykonávať lokálne pomocou portu RS-232 (TTL) modulu, alebo diaľkovo (pomocou prenosu cez mobilnú sieť\*).

Diaľková aktualizácia firmvéru zariadenia pomocou servera aktualizácie UpServ.

- monitoring udalostí: SMS / LTE\*
- konverzia telefónneho monitoringu na SMS / GPRS
- zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel
- oznamovanie: SMS / CLIP / PUSH
- 8 programovateľných vstupov (NO / NC / analógové)
- zbernica digitálnych detektorov teploty 1-Wire (max. 8 detektorov)
- možnosť konfigurácie reakcie na prekročení hodnôt na vstupoch:
  - na analógových vstupoch
  - z detektorov 1-Wire
- wejście do kontroli zasilania AC
- 4 výstupy (2 relé, 2 typu OC) ovládané pomocou SMS / CLIP (max. 10 000 tel. čísiel) / GX CONTROL / GX Soft / cez IoT
- IoT – obsluha otvorených protokolov: MQTT, JSON, MODBUS RTU
- možnosť overenia stavu kreditu SIM kariet pre-paid a oznamovanie o prekročení naprogramovaného limitu
- konfigurácia nastavení modulu:



- lokálne – počítač s programom GX Soft pripojený na port RS-232 (TTL) modulu
- diaľkovo – počítač s programom GX Soft spájajúci sa s modulom pri využití prenosu údajov cez mobilnú sieť\*
- spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL
- možnosť pripojenia zdroja **APS-412, APS-612**
- možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru

\* prenos údajov v technológii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS – v závislosti od možností mobilnej siete

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Počet výstupov typu OC	2
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Počet vstupov	8
Rozmer krytu	83 x 65 x 23 mm
Pracovná teplota	-10...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	60 mA
Maximálny odber prúdu	400 mA
Hmotnosť	112 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Počet výstupov relé typu NO	2
Výstupy O1...O2 (typ OC)	50 mA / 12 V DC
Výstupy O3...O4 (relé, typ NO)	1000 mA / 30 V DC
Povolené napätie na vstupe AC	do 25 V AC

