

# SPL-2010 R

## EXTERNÁ SIRÉNA

SPL-2010 R je opticko-akustická siréna určená na montáž do exteriérov, vybavená LED-kami s vysokou svietivosťou a piezoelektrickou sirénou. Dostupné sú 3 druhy modulovanej zvukovej signalizácie s hlasitosťou 120 dB. Kryt je vyhotovený z kvalitného odolného plastu, ktorý si udržiava nezmenený vzhľad a farbu aj po niekoľkých rokoch prevádzky. Siréna má sabotážne zabezpečenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny, a taktiež pred sabotovaním sirény vpustením montážnej peny. Vnútorňý pozinkovaný plech zaisťuje dodatočnú ochranu dosky s elektronikou a sirény pred mechanickým poškodením. Impregnovaná sústava elektroniky je odolná na poveternostné vplyvy.

Siréna SPL-2010 sa vyrába v 2 farbách: SPL-2010 R (červená) a SPL-2010 BL (modrá).

- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: LED-ky s vysokou svietivosťou
- integrovaný ochranný plech
- sabotážne zabezpečenie pred:
  - odtrhnutím zo steny
  - otvorením
  - zapenením montážnou penou (voliteľne modul: **SPL-TO**)
- vyrábané taktiež v modrej (**SPL-2010 BL**) farbe

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	III
Rozmer krytu	298 x 197 x 90 mm
Pracovná teplota	-35...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Priemerný odber prúdu počas akustickej signalizácie	35 mA
Priemerný odber prúdu počas optickej signalizácie	250 mA
Hmotnosť	1220 g
Hlasitosť	120 dB