

# ACCO-KLCDR-BG

## LCD KLÁVESNICA

ACCO-KLCDR-BG je klávesnica, ktorá slúži ako kontrolný bod systému kontroly vstupu **ACCO** a **ACCO NET**. Režimy činnosti sú zobrazované pomocou LED-iek. Klávesnica umožňuje identifikáciu užívateľ a pomocou kódu a bezdotykovej karty (prívesku). Podsvietenie tlačidiel a LCD displeja umožňuje používanie klávesnice aj v tmavých priestoroch.

Klávesnica **ACCO-KLCDR** sa vyrába v troch verziách, ktoré sa líšia farbou podsvietenia klávesov a displeja, a farbou krytu:

- **ACCO-KLCDR-W** – biele podsvietenie, biely kryt
  - **ACCO-KLCDR-BW** – modré podsvietenie, biely kryt
  - **ACCO-KLCDR-BG** – modré podsvietenie, šedý kryt.
- veľký, dobre čitateľný displej
  - identifikácia užívateľ a pomocou karty a/alebo kódu
  - obsluha kariet, príveskov a iných pasívnych transpondérov 125 kHz
  - LED-ky informujúce o stave prechodu a modulu
  - zvuková signalizácia
  - podsvietenie displeja a klávesov
  - sabotážny kontakt



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Autorizácia kartou                 | Áno                                    |
| Autorizácia kódom                  | Áno                                    |
| Pracovná frekvencia                | 125 MHz                                |
| Rozmer krytu                       | 140 x 126 x 26 mm                      |
| Pracovná teplota                   | -10...+55 °C                           |
| Napätie napájania (±15%)           | 12 V DC                                |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 60 mA                                  |
| Maximálny odber prúdu              | 160 mA                                 |
| Hmotnosť                           | 236 g                                  |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia         | 93±3%                                  |
| Obsluhované štandardy kariet       | UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 |

