

# CA-64 ADR

## EXPANDÉR ADRESNÝCH VSTUPOV

Modul je určený na pripájanie adresných detektorov na ústredňu **INTEGRA**. Modul uľahčuje realizácie kabeláže zvlášť v prípade rozsiahlych inštalácií. Zbernica adresných detektorov je nezávislá od zbernice expandérov ústredne, čo umožňuje realizovať systémy hybridným spôsobom – spojením adresných a konvenčných detektorov. Napájací zdroj zabudovaný do modulu zabezpečuje energiu na napájanie elementov zabezpečovacieho systému.

- nezávislá zbernica adresných detektorov
- možnosť rozšírenia ústredne o maximálne 48 adresných vstupov
- pulzný zdroj



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Prúdový výkon zdroja                               | 2,2 A                    |
| Rozmery dosky elektroniky                          | 140 x 68 mm              |
| Hmotnosť   | 125 g                    |
| Odber prúdu z akumulátora - maximálny              | 45 mA                    |
| Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime | 45 mA                    |
| Odporúčaný typ transformátora                      | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| Rozsah výstupného napätia zdroja                   | 9,5...13,8 V DC          |
| Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)      | 11 V                     |
| Napätie odpojenia akumulátora (±10%)               | 9,5 V                    |
| Prúd nabíjania akumulátora (prepínateľný)          | 350 / 700 mA             |
| Napätie napájania (±10%)                           | 18 V AC, 50-60 Hz        |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime                 | 115 mA                   |
| Maximálny odber prúdu z transformátora             | 115 mA                   |
| Zaťažiteľnosť výstupu POW                          | 1,5 A                    |
| Počet obsluhovaných adresných detektorov           | 48                       |