

# GSM LT-1

## MODUL GSM SIMULUJÚCI TELEFÓNNU LINKU

Komunikačný modul **GSM LT-1** umožňuje využívať sieť GSM na realizáciu monitoringu a oznamovania v zabezpečovacích systémoch. Umožňuje spoluprácu s ústredňami produkcie SATEL, ako aj s ústredňami iných výrobcov vybavených telefónnym dialérom. V spolupráci s ústredňami SATEL je možné modul **GSM LT-1** využiť na zasielanie SMS správ.

Vlastnosti a funkcie:

- prenos telefónnych signálov cez sieť GSM
- konvertovanie správ PAGER na SMS
- diaľková konfigurácia modulu cez GPRS
- diaľkové programovanie zabezpečovacích ústrední cez GPRS
- funkcia „vzdialeného portu RS-232“
- diaľková aktualizácia firmvéru modulu

Použitie:

- modul monitoringu pre ústredne INTEGRA
- prijímač SMS pre PCO STAM
- brána GSM

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Rozmery dosky elektroniky	72 x 104 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	100 mA
Maximálny odber prúdu	350 mA
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 $\pm$ 3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Hmotnosť zariadenia so skrinkou (obalom)	204 g
Výžadovaný minimálny prúdový výkon	500 mA
Prúdová zaťažiteľnosť výstupu	50 mA