

# SPW-250 R

## INTERNÁ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA

Interná siréna SPW-250 R je určená na inštaláciu do interiérov chránených objektov, vybavená piezoelektrickou sirénou. Dostupné sú 3 druhy modulovanej zvukovej signalizácie s hlasitosťou 120 dB. Hlasný akustický signál zaisťuje dobrú počuteľnosť vo veľkom priestore, napr. v montážnych a výrobných halách, parkoviskách, v exteriéri a podobne. Siréna má batériu CR123A 3 V, ktorá slúži ako záložný zdroj napájania. Kryt je vyhotovený z kvalitného odolného plastu, ktorý si udržiava nezmenený vzhľad a farbu aj po niekoľkých rokoch prevádzky. Siréna má sabotážne zabezpečenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny. Alarm bude dodatočne spustený aj v prípade prerušenia spojenia so zabezpečovacou ústredňou, alebo pri výpadku externého napájania.

Siréna SPW-250 sa vyrába v 2 farbách: SPW-250 R (červená) a SPW-250 BL (modrá).

- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- automatická signalizácia v prípade odpojenia od ústredne
- záložné napájanie z lítiovej batérie
- sabotážne zabezpečenie pred:
  - odtrhnutím zo steny
  - otvorením
- vyrábané taktiež v modrej (**SPW-250 BL**)



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Priemerný odber prúdu (pohotovostný režim) (±10%)	100 µA
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Maximálny odber prúdu	90 mA
Hmotnosť	160 g
Hlasitosť	120 dB

