

B-3

MAGNETICKÝ KONTAKT (KOVOVÝ)

Magnetické kontakty sú základným prvkom obvodovej ochrany. Ich bežnou úlohou je zisťovanie otvorenia dverí a okien. Stredne veľký bočný magnetický kontakt **B-3** s hermeticky uzatvoreným kovovým krytom, je určený na povrchovú montáž. Je určený na montáž pomocou skrutiek.

- na povrchovú montáž (priskrutkovanie)
- spevnený kovový hermetický kryt



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|------------------|
| Maximálne napätie prepínané kontaktom | 100 V |
| Maximálny prepínaný prúd | 400 mA |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Hmotnosť | 56 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov | 38 mm |
| Vzdialenosť otvorenia kontaktov | 42 mm |
| Rozmery krytu magnetu | 50 x 17 x 9,8 mm |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Typ detektora (mimo magnetického poľa) | NO |
| Rozmery krytu kontaktu | 50 x 17 x 9,8 mm |