

# B-3A

## MAGNETICKÝ KONTAKT (KOVOVÝ, VODIČE V KRYTE)

Magnetické kontakty sú základným prvkom obvodovej ochrany. Ich bežnou úlohou je zisťovanie otvorenia dverí a okien. Stredne veľký bočný magnetický kontakt **B-3A** s hermeticky uzatvoreným kovovým krytom, je určený na povrchovú montáž. Vodiče sú chránené pred poškodením v kovovej rúrke. Je určený na montáž pomocou skrutiek.

- na povrchovú montáž (priskrutkovanie)
- spevnený kovový kryt
- vodiče v kovovom kryte



### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálne napätie prepínané kontaktom	100 V DC
Maximálny prepínaný prúd	400 $\mu$ A
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Hmotnosť	82 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 $\pm$ 3%
Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov	38 mm
Vzdialenosť otvorenia kontaktov	42 mm
Rozmery krytu magnetu	50 x 17 x 9,8 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Typ detektora (mimo magnetického poľa)	NO
Rozmery krytu kontaktu	50 x 17 x 9,8 mm