

INT-IT-2

MODUL OVLÁDANIA SKUPÍN

Modul INT-IT-2 je čítačka bezdotykových kariet na ovládanie stráženia v zabezpečovacích systémoch založených na ústrediach zo série **INTEGRA** a **VERSA**. Použitie tohto modulu umožňuje zapínanie a vypínanie stráženia v pridelených skupinách bez nutnosti pamätania a zadávania kódu užívateľa – ovládanie stráženia sa vykonáva načítaním pasívneho transpondéra (napr. bezdotykovej karty) na module. Vykonanie operácie je potvrdené opticky (LED-ky) a akusticky.

Čítačka je určená na spoluprácu s transpondérmi v štandardoch: UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102. Čítačku je možné uchytiť v krytoch BTicino (Magic, Living Int, Living Light) a Gewiss (PlayBus, SYS).

- zapínanie a vypínanie stráženia v skupinách pomocou kariet alebo príveskov
- obsluha pasívnych transpondérov 125 kHz
- 3 programovateľné režimy stráženia skupín
- 3 LED-ky na signalizáciu stavu systému a na komunikáciu s užívateľom počas obsluhy
- akustická signalizácia
- prispôsobené pre systémy BTicino (Magic, Living Int, Living Light) a Gewiss (PlayBus, SYS)
- spolupráca s ústredňami VERSA a INTEGRA (pripojenie priamo na komunikačnú zbernicu)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Pracovná frekvencia | 125 kHz |
| Klávesnice s dodatočnými vstupmi | 29 |
| Napätie napájania ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Rozmery dosky elektroniky | 22 x 47 x 50 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Maximálny odber prúdu | 80 mA |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93 \pm 3% |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Obsluhované štandardy kariet | UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 |