

ROP-100/EU

KONVENČNÉ POŽIARNE TLAČIDLO (INTERNÉ)

Požiarne tlačidlá umožňujú zhlásenie spozorovaného požiaru osobami nachádzajúcimi sa v jeho blízkosti a spustenie alarmovej signalizácie.

- úplná zhoda s požiadavkami EN54-11
- mechanická pamäť spustenia
- sklíčko na viacnásobné použitie uľahčujúce servis a udržiavanie systému
- LED-ka na signalizáciu spustenia
- špeciálny kľúč na zrušenie po spustení



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Rozmer krytu | 87 x 87 x 53 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Napätie napájania | 9...30 V DC |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 0 mA |
| Maximálny odber prúdu | 41 mA |
| Hmotnosť | 168 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 95% |
| Stupeň ochrany | IP24D ¹ |

¹ Feature not confirmed during the process of assessment and verification of constancy of performance carried out by the Scientific & Research Centre for Fire Protection - National Research Institute (CNBOP-PIB) – feature confirmed in additional tests.