

# ROP-101/EU

## KONVENČNÉ POŽIARNE TLAČIDLO (EXTERNÉ)

Požiarne tlačidlá umožňujú zhlásenie spozorovaného požiaru osobami nachádzajúcimi sa v jeho blízkosti a spustenie alarmovej signalizácie.

- hermetický a trvanlivý kryt umožňujúci inštaláciu do exteriérov
- úplná zhoda s požiadavkami EN54-11
- mechanická pamäť spustenia
- sklíčko na viacnásobné použitie uľahčujúce servis a udržiavanie systému
- LED-ka na signalizáciu spustenia
- špeciálny kľúč na zrušenie po spustení

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	87 x 87 x 57 mm
Pracovná teplota	-25...+70 °C
Napätie napájania	9...30 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime	0 mA
Maximálny odber prúdu	41 mA
Hmotnosť	214 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	75%
Stupeň ochrany	IP66 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Feature not confirmed during the process of assessment and verification of constancy of performance carried out by the Scientific & Research Centre for Fire Protection - National Research Institute (CNBOP-PIB) – feature confirmed in additional tests.



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.