

ASP-105 R

EXTERNÁ BEZDRÔTOVO OVLÁDANÁ SIRÉNA

ASP-105 je bezdrôtovo ovládaná akusticko-optická siréna, určená na inštaláciu do exteriérov. Siréna je vďaka impregnovanej sústave elektroniky odolná na vplyv nepriaznivých poveternostných podmienok. Je určená na činnosť v obojsmernom bezdrôtovom systéme **ABAX**. Má LED-ky s vysokou svietivosťou a piezoelektrickú sirénu. Je možné vybrať jeden zo štyroch akustických signálov s hlasitosťou 120 dB. Optická a akustická signalizácia môže byť spúšťaná nezávisle rádiovou cestou. Konfigurácia parametrov zariadenia sa vykonáva diaľkovo pomocou programu **DLOADX**. ASP-105 je napájaná z externého zdroja 12 V DC a má zabudovaný záložný akumulátor (6 V, 1,2 Ah). Sabotážny kontakt chráni zariadenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny. Siréna spĺňa požiadavky pre stupeň zabezpečenia Grade 2 normy EN 50131-4.

ASP-105 sa vyrába v troch farbách: červenej (**ASP-105 R**), modrej (**ASP-105 BL**) alebo oranžovej (**ASP-105 O**).

- optická a akustická signalizácia ovládaná rádiovou cestou
- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: LED-ky s vysokou svietivosťou
- výber jedného zo štyroch akustických signálov
- diaľková konfigurácia
- záložný akumulátor nabitý z externého zdroja
- sabotážna ochrana pred:
 - otvorením krytu
 - odtrhnutím od podložky
- vyrába sa taktiež v modrej (**ASP-105 BL**) a oranžovej farbe (**ASP-105 O**)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Zabudovaná batéria	6 V 1,2 Ah
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmer krytu	148 x 254 x 64 mm
Pracovná teplota	-25...+70 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	30 mA
Hmotnosť	1010 g
Hlasitosť	do 120 dB
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 500 m m
Trieda prostredia podľa EN50130-5	IV
Spĺnené normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Maximálny odber prúdu - optická signalizácia	80 mA
Maximálny odber prúdu - akustická signalizácia	225 mA
Maximálny odber prúdu - optická a akustická signalizácia	265 mA
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-4	Grade 2
Názov certifikačného úradu	Telefication

